

OFF Graffiti Remover Eco+ Dünnflüssiger Graffiti-entferner, ausgezeichnet mit „Bra Miljøval“

Anwendungsbereich:

Ein sehr effektiver, dünnflüssiger Graffiti-entferner, der Graffiti zuverlässig löst.

Arbeitsanleitung:

Bei der Graffiti-entfernung im Fahrzeuginnenraum:

Das Produkt mit einem Tuch oder Pinsel auftragen und das Graffiti mit einem Reinigungsschwamm oder Pinsel bearbeiten, bis es sich aufgelöst hat. Die Fläche mit einem sauberen Tuch abwischen und mit Wasser nachspülen. Bei Schattenbildungen den Vorgang wiederholen oder den Schattenentferner OFF Tor verwenden. Einwirkzeit auf lackierten Oberflächen: 5–30 Minuten.

Bei der Graffiti-entfernung auf Fahrzeugaußenflächen:

Das Produkt mit einer Bürste auftragen und das Graffiti bearbeiten, bis es sich aufgelöst hat. Mit Hochdruck abwaschen, wobei Druck und Temperatur an die jeweilige Oberfläche angepasst werden sollten. Behandlung bei Bedarf wiederholen. Einwirkzeit auf lackierten Oberflächen: 5–30 Minuten.

Bei der Graffiti-entfernung auf porösen Oberflächen:

Mit Pinsel oder Rolle auftragen und das Graffiti mit einem Pinsel bearbeiten. Einwirkzeit ca. 10–30 Minuten; bei dicken Farbschichten oder bei kaltem und feuchtem Wetter länger einwirken lassen. Wassertemperatur und Druck stets der Oberflächenbeschaffenheit anpassen – in der Regel wird mit 90 °C heißem Wasser und 90–150 bar gespült. Bei verbleibenden Schatten OFF Tor oder OFF Munin auftragen (sofern die Oberfläche dies verträgt) und abspülen. Immer zuerst an einer kleinen Stelle testen, um sicherzustellen, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird.

Abpackung: Kanister à 10 l oder 25 l

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat

pH-Wert: Neutral

Verbrauch: Nicht poröse Oberflächen ca. 0,1-0,15 L/m², poröse Oberflächen ca. 0,2-0,3 L/m²

ADR: Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert

Schutzausrüstung:

Anerkannte chemische Schutzbrille tragen, wo voraussichtlich Exposition der Augen zu erwarten ist. Bei längerer/wiederholter Berührung mit der Haut müssen geeignete Schutzhandschuhe getragen werden. Butylkautschuk. Nitrilgummi. Wert: 4 - 8 Stunden. Bezug auf einschlägige Norm: EN 374 / III. Zweckmäßige Schutzkleidung tragen, um eine mögliche Berührung mit der Haut zu vermeiden. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei unzureichender Ventilation oder bei Erhitzen des Produktes geeignetes Atemschutzgerät mit Gasfilter (Typ A2) tragen. Wenn die Arbeit zur Dampfbildung führt, ist gute Ventilation vorzusehen.



Good Environmental Choice



Signalwort: Achtung

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung. Denken Sie an die Umwelt: Verwenden Sie nicht mehr als nötig.

MPE International AB

Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+49 (0)175-7556720

Mail:
deutschland@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr.:
556722-0420

Erstellt am:
09.04.2025

- for a cleaner world -