

OFF Graffiti Remover Eco+ Gel

Paksunnettu graffitinpoistoaine, merkitty Bra Miljöval -ympäristömerkinnällä

Käyttöalue:

OFF Graffiti Remover Eco+ Gel on erittäin tehokas geelimuotoinen graffitinpoistoaine, joka liuottaa graffitin tehokkaasti. Soveltuu useimmille pinnoille – tee aina testikäsittely pienelle alueelle.

Työohje:

Ajoneuvojen sisäpuolinen graffitinpoisto:

Levitä OFF Graffiti Remover Eco+ Gel liinalla tai siveltimellä ja käsittele graffitia puhdistussienellä tai siveltimellä, kunnes graffiti on liennut. Pyyhi sen jälkeen pinta puhtaaksi puhtaalla liinalla ja huuhtelee vedellä.

Vaikutusaika maalatuilla pinnoilla: 5–30 min. Toista käsittely tarvittaessa.

Ajoneuvojen ulkopuolinen graffitinpoisto:

Levitä OFF Graffiti Remover Eco+ Gel harjalla ja käsittele graffitia, kunnes se on liennut. Pese sen jälkeen graffiti pois painepesurilla – säädä paine ja lämpötila siten, ettei alusta vaurioidu. Toista käsittely tarvittaessa.

Vaikutusaika maalatuilla pinnoilla: 5–30 min.

Huokoisten pintojen graffitinpoisto:

Levitä siveltimellä, telalla tai korkeapaineruiskulla ja käsittele graffitia siveltimellä.

Vaikutusaika noin 10–30 min. Anna vaikuttaa pidempään paksujen maalikerrosten sekä kylmän ja kostean sään aikana. Säädä aina veden lämpötila ja paine pinnan ominaisuuksien mukaan; normaalisti huuhdellaan 90 °C:n vedellä ja 90–150 baarin paineella. Mikäli varjoja jää näkyviin, levitä OFF Tor tai OFF Munin, jos alusta kestää sen, ja huuhtelee. Testaa aina pienellä alueella, jotta varmistat, ettei alusta vaurioidu.

Pakkauskoot: 10 tai 25 litraa, kanisteri

Varastointi: Pakkaselta suojattuna alkuperäispakkauksessa

Annostelu: Tiiviste

pH: Neutraali

Menekki: Ei-huokoiset pinnat n. 0,2–0,4 L/m², huokoiset pinnat n. 0,3–0,75 L/m²

ADR: Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi maantie- ja rautatiekuljetuksissa

Suojavarusteet:

Hengityksensuojainta on käytettävä, jos ilman epäpuhtaudet ylittävät hygieniarvon raja-arvon, sekä ruiskutuksen yhteydessä; tällöin yhdessä yhdistelmäsuodattimen (pöly- ja kaasusuodatin) kanssa. Suojakäsineitä on käytettävä 4–8 tunnin altistuksessa; suositellaan butyyli- tai nitrilikumikäsineitä. Silmien ja ihon suojausta suositellaan roiskevaaran yhteydessä.

Työpaikan välittömässä läheisyydessä tulee olla saatavilla nopea ja runsas silmienhuuhtelu.

Lisätietoja ja ensiaputoimenpiteiden kuvaukset löytyvät erillisestä käyttöturvallisuustiedotteesta.



Good Environmental Choice

Varoitussana: Varoitus

Nämä tuotetiedot on tarkoitettu ainoastaan ohjeellisiksi. MPE International ei vastaa lopputuloksesta. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä MPE Internationaliin saadaksesi neuvontaa. Muista ympäristö: käytä vain tarvittava määrä.