

OFF Graffiti Remover Eco+ Effektiv tunnflytande klotterborttagare, märkt med Bra Miljöval

Användningsområde:

OFF Graffiti Remover Eco+ är en mycket effektiv tunnflytande klotterborttagare som effektivt löser klotter.

Arbetsbeskrivning:

Vid klottersanering invändigt av fordon:

Applicera OFF Graffiti Remover Eco+ med trasa eller pensel och bearbeta klotret med sanerings-svamp, pensel tills klotret är upplöst. Torka därefter rent ytan med ren trasa och eftersköj med vatten. Vid applicera klotterborttagare igen eller använd skuggborttagare OFF Tor.
Verkningstid på lackade ytor: 5-30 min

Vid klottersanering utvändigt klottersanering av fordon:

Applicera OFF Graffiti Remover Eco+ med borste och bearbeta klotret tills det är upplöst. Därefter tvätta bort klotret med högtryck, anpassa tryck och temperatur så inte underliggande yta skadas. Upprepa behandlingen vid behov.
Verkningstid på lackade ytor: 5-30 min

Vid klottersanering av porösa ytor:

Applicera med pensel, roller eller högtrycksspruta och bearbeta klotret med pensel. Verkningstid ca 10-30 min, låt det verka längre vid tjocka färglager samt vid kall och fuktig väderlek. Anpassa alltid vattentemperatur och tryck efter ytans beskaffenhet, i normala fall spolar man med 90°C och 90-150 bars tryck. Vid kvarstående skuggor applicera OFF Tor eller OFF Munin om underlaget tål det och spola av. Testa alltid på mindre yta, så man vet att underliggande yta inte tar skada.

Förpackning: 10 liter eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: Neutral

Förbrukning: Icke porösa ytor ca 0,1-0,15 L/m², porösa ytor ca 0,2-0,3 L/m²

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- och järnvägstransporter

Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskagränsvärdet samt vid sprutning, då tillsammans med kombinationsfilter (damm- och gasfilter). Handskydd skall användas för exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi. Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Bra Miljöval

**GREEN
LINE**



Signalord: Varning

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning. Tänk på miljön: använd inte mer än nödvändigt.