

OFF Hugin

Graffiti-Entferner-Gel

Anwendungsbereiche:

Für die Graffiti-Entfernung an Zugaußenwänden und anderen harten Oberflächen geeignet, bei denen ein Hochdruckreiniger angewendet werden kann. OFF Hugin ist auch für poröse Oberflächen geeignet.

Anwendungsverfahren:

Mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Hochdrucksprühgerät auftragen. Das Graffiti danach mit einem Pinsel bearbeiten. Die Einwirkzeit beträgt 5–30 Minuten; bei dicken Farbschichten sowie bei kalter und feuchter Witterung länger einwirken lassen. Wassertemperatur und -druck immer auf die Oberflächenbeschaffenheit abstimmen, der Untergrund sollte eine Behandlung mit 90 °C und 90–150 Bar vertragen. Zum Entfernen zurückbleibender Farbschatten den Schatten-Entferner OFF Tor oder OFF Munin auftragen, wenn beim vorhandenen Untergrund möglich, und abspülen.



Abpackung: Kanister à 5 oder 25 l

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat

pH-Wert: 12,5

Verbrauch: Ca. 0,3–1,0 l/m²

ADR: Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert.

Schutzausrüstung:

Schutzhandschuhe aus Butyl- oder Nitrilgummi tragen. Wenn die Luftverschmutzung den Arbeitsschutzgrenzwert sowie den Grenzwert beim Sprühen von Chemikalien übersteigt, muss eine Atemschutz-Halb- oder Vollmaske mit Partikelfilter gegen den Sprühnebel getragen werden. Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Signalwort: Achtung

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

MPE International AB

Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+46(0)8-522 99 440

Mail:
info@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420