

OFF Hugin

Gel klotterborttagare

Användningsområde:

Lämplig för utvändig klottersanering på tåg och andra hårda ytor som tål högtryckssanering. OFF Hugin fungerar även på porösa ytor.

Arbetsbeskrivning:

Applicera med pensel, roller eller högtrycksspruta och bearbeta klotret med pensel. Verkningsstid ca 5-30 min, låt verka längre vid tjocka färglager samt vid kall och fuktig väderlek. Anpassa alltid vattentemperatur och tryck efter ytans beskaffenhet, då underlaget tål tvätta med 90°C och 90-150 bars tryck. Vid kvarstående skuggor applicera skuggborttagare OFF Tor eller OFF Munin om underlaget tål detta och spola av.



Förpackning: 10 L hink

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: 10-11

Förbrukning: Icke porösa ytor ca 0,2 – 0,4 L/m², porösa ytor ca 0,3 – 0,75 l/m²

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransport.

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. BASTA och Trafikverket.

Skyddsutrustning:

Använd skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi.

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskt gränsvärde samt vid sprutning av kemikalie, använd halv- eller helmask med partikelfilter mot sprutdimma.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Varning



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.