

OFF Iris Gel

Professionell klotterborttagare (gelbaserad)

Användningsområde:

- Tåg och andra fordon
- Porösa ytor: betong, puts, tegel, sten m.fl

Egenskaper:

- Gelformula: Rinner inte – perfekt för vertikala ytor
- Snabbverkande: Effektiv klotterborttagning på kort tid
- Lätt att tvätta av: Sköljs enkelt bort med vatten
- Djuppenetrerande: Löser färg i porer – kräver färre behandlingar
- Hög prestanda: Klarar de flesta typer av färg, även äldre klotter
- Säker på fordon: Lämplig för tåg, bussar och andra transportmedel då produkten är skonsam mot underliggande ytor, har gjorts test på tåg där produkten låg på i 72 timmar utan att skada lacken.

Fördelar:

- Ökad effektivitet – fler objekt saneras per dag
- Mindre produktåtgång och kortare arbetstid
- Minskat behov av flera olika klottermedel
- Professionellt resultat med lägre miljöpåverkan



Arbetsbeskrivning:

Applicera med pensel, roller eller högtrycksspruta och bearbeta klottret med pensel. Verkningstid ca 5-30 min, låt verka längre vid tjocka färglager samt vid kall och fuktig väderlek. Anpassa alltid vattentemperatur och tryck efter ytans beskaffenhet. Vid kvarstående skuggor applicera skuggborttagare OFF Tor eller OFF Munin om underlaget tål detta och spola av.



Signalord: Varning

Denna produktinformation är endast avsett som vägledning. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

OFF Iris Gel

Professionell klotterborttagare (gelbaserad)

Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: 10-11

Förbrukning: Icke porösa ytor ca 0,2 – 0,4 L/m², porösa ytor ca 0,3 – 0,75 l/m²

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransport.t.



Skyddsutrustning:

Använd skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi.

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskt gränsvärde samt vid sprutning av kemikalie, använd halv- eller helmask med partikelfilter mot sprutdimma. Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Varning

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.