

OFF Munin

Schatten-Entferner auf Säurebasis

Anwendungsbereich:

Dünnflüssige Säure zur Entfernung von Farbschatten. Nur auf säureresistenten Oberflächen anwenden.

Anwendungsverfahren:

Mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Hochdrucksprünger auftragen und 1–3 Minuten einwirken lassen. Mit Wasser abspülen, wobei Temperatur und Druck entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit gewählt werden müssen (gewöhnlich 90 °C und 90–150 Bar). Bleiben immer noch Schatten zurück, OFF Munin erneut auftragen und einwirken lassen, bis die Schatten verschwunden sind. Das Produkt dann abspülen.



Abpackung: Kanister à 10 l oder 25 l

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat

pH-Wert: 1

Verbrauch: Ca. 0,1–0,3 l/m²

ADR: Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert

Schutzausrüstung:

Bei unzureichender Belüftung und kurzzeitiger Arbeit eine Atemschutzmaske tragen, die mit einem Gas- und einem Partikelfilter ausgestattet ist. Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

MPE International AB

Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+49 (0)175-7556720

Mail:
deutschland@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420