

OFF Munin

Syrabaserad skuggborttagare

Användningsområde:

Tunnflytande syra för skuggsanering. Används bara på ytor som tål syror.

Arbetsbeskrivning:

Applicera med pensel, roller eller högtrycksspruta, verkningstid ca 1-3min. Anpassa alltid vattentemperatur och tryck efter ytans beskaffenhet, i normala fall spoljar man med 90°C och 90-150 bars tryck. Vid kvarstående skuggor applicera OFF Munin på nytt och låt verka till dess att skuggorna är borta och spola sedan av.



Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: 1

Förbrukning: Cirka 0,1-0,3 liter/ m²

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransport.

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Skyddsutrustning:

Vid otillräcklig ventilation och vid kortvarigt arbete kan lämpligt andningsskydd användas. Använd andningsskydd med gas- och partikelfilter.

Hand-, ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.