

## OFF Oden

Graffiti-Entferner-Gel

### Anwendungsbereich:

Für poröse und nicht poröse Oberflächen.

### Anwendungsverfahren:

Mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Hochdrucksprüher auftragen. Das Graffiti danach mit einem Pinsel bearbeiten. Die Einwirkzeit beträgt 10–30 Minuten; bei dicken Farbschichten sowie bei kalter und feuchter Witterung länger einwirken lassen. Mit Wasser abspülen, wobei Temperatur und Druck entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit gewählt werden müssen (gewöhnlich 90 °C und 90–150 Bar). Zum Entfernen zurückbleibender Farbschatten den OFF Tor oder OFF Munin auftragen, wenn beim vorhandenen Untergrund möglich, und abspülen.



**Abpackung:** Kanister à 10 l oder 25 l

**Lagerung:** Frostgeschützt in der Originalverpackung

**Dosierung:** Konzentrat

**pH-Wert:** 11 < 11,5

**Verbrauch:** Ca. 0,3-1,0 l/m<sup>2</sup>

**ADR:** Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert



Freigegeben: RAL

### Schutzausrüstung:

Schutzhandschuhe aus Butyl- oder Nitrilgummi tragen. Wenn die Luftverschmutzung den Arbeitsschutzgrenzwert sowie den Grenzwert beim Sprühen von Chemikalien übersteigt, muss eine Atemschutz-Halb- oder Vollmaske mit Partikelfilter gegen den Sprühnebel getragen werden. Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Signalwort: Achtung

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

### MPE International AB

Graweco Logistik GmbH  
Billwerder Ring 12  
D-21035 Hamburg

**Phone:**  
+49 (0)175-7556720

**Mail:**  
deutschland@mpei.eu

**Web:**  
www.mpei.eu

**UST-ID Nr:**  
556722-0420