

OFF Oden+

Graffiti-Entferner-Gel

Anwendungsbereich:

Dickflüssiger Graffiti-Entferner für poröse und nicht poröse Oberflächen, der sich besonders für die Anwendung bei niedrigen Temperaturen eignet.

Anwendungsverfahren:

Mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Hochdrucksprühgerät auftragen. Das Graffiti danach mit einem Pinsel bearbeiten. Die Einwirkzeit beträgt 10–30 Minuten; bei dicken Farbschichten sowie bei kalter und feuchter Witterung länger einwirken lassen.

Mit Wasser abspülen, wobei Temperatur und Druck entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit gewählt werden müssen (gewöhnlich 90 °C und 90–150 Bar).

Zum Entfernen zurückbleibender Farbschatten den OFF Tor oder OFF Munin auftragen, wenn beim vorhandenen Untergrund möglich, und abspülen.



Abpackung: Kanister à 10 l oder 25 l

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat

pH-Wert: 13

Verbrauch: Ca. 0,3-1,0 l/m²

ADR: 1993, ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch), 3, III

Schutzausrüstung:

Schutzhandschuhe aus Butyl- oder Nitrilgummi tragen. Wenn die Luftverschmutzung den Arbeitsschutzgrenzwert sowie den Grenzwert beim Sprühen von Chemikalien übersteigt, muss eine Atemschutz-Halb- oder Vollmaske mit Partikelfilter gegen den Sprühnebel getragen werden. Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Signalwort: Gefahr

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

MPE International AB

Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+49 (0)175-7556720

Mail:
deutschland@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420