MPE INTERNATIONAL®
- for a cleaner world -

OFF ANTI GRAFFITI SYSTEM

OFF Oden+

Gel klotterborttagare

Användningsområde:

Förtjockad klotterborttagare för porösa ytor och icke-porösa ytor, som med fördel kan användas vid lägre temperaturer.

Arbetsbeskrivning:

Applicera med pensel, roller eller högtryckspruta och bearbeta klottret med pensel. Verkningstid ca 10-30 min, låt det verka längre vid tjocka färglager samt vid kall och fuktig väderlek. Anpassa alltid vattentemperatur och tryck efter ytans beskaffenhet, i normala fall spolar man med 90°c och 90-150 bars tryck. Vid kvarstående skuggor applicera OFF Tor eller OFF Munin om underlaget tål det och spola av.

Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk
Förvaring: Frostfritt i originalförpackning
Dosering: Koncentrat
pH: Neutral
Förbrukning: Cirka 0,3-1,0 liter/ m^2
ADR: UN 1993 BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S (SOLVENTNAFTA (petroleum), LÄTT AROMATISK), 3, III, (D/E)
Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH.

Skyddsutrustning:

Använd skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi.
Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskt gränsvärde samt vid sprutning av kemikalie, använd halv- eller helmask med partikelfilter mot sprutdimma.
Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.
För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.

Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet.
Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

MPE International AB
Utmarksvägen 23
802 91 Gävle

Tel:
+46(0)8-522 99 440

Mail:
info@mpei.se

Hemsida:
www.mpei.se

Org.nr:
556722-0420

Utfärdat: 250217

- for a cleaner world -