

## OFF Oden+

### Gel klotterborttagare

#### Användningsområde:

Förtjockad klotterborttagare för porösa ytor och icke-porösa ytor, som med fördel kan användas vid lägre temperaturer.

#### Arbetsbeskrivning:

Applicera med pensel, roller eller högtrycksspruta och bearbeta klotret med pensel. Verkningsstid ca 10-30 min, låt det verka längre vid tjocka färglager samt vid kall och fuktig väderlek. Anpassa alltid vattentemperatur och tryck efter ytans beskaffenhet, i normala fall spolar man med 90°C och 90-150 bars tryck. Vid kvarstående skuggor applicera OFF Tor eller OFF Munin om underlaget tål det och spola av.



**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** Neutral

**Förbrukning:** Cirka 0,3-1,0 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** UN 1993 BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S (SOLVENTNAFTA (petroleum), LÄTT AROMATISK), 3, III, (D/E)

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH.

#### Skyddsutrustning:

Använd skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi.

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskt gränsvärde samt vid sprutning av kemikalie, använd halv- eller helmask med partikelfilter mot sprutdimma.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.