

OFF Poseidon


Tunnflytande klotterborttagare

Användningsområde:

OFF Poseidon är en tunnflytande klotterborttagare som med fördel kan användas på både porösa och icke-porösa ytor, men bör undvikas på plexiglasytor.

Arbetsbeskrivning:

Vid sanering på icke-porösa ytor appliceras OFF Poseidon med trasa eller pensel, bearbeta klotret med saneringssvamp eller pensel tills klotret är upplöst. Torka därefter rent ytan med ren trasa och eftersköj med vatten. Vid objekt som det går att använda högtryckstvätt på tvättas det upplösta klotret bort nedifrån och upp och eftersköjs uppifrån och ned.



Förpackning: 1, 5 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: Neutral

Förbrukning: Cirka 0,1-0,3 liter/ m²

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Skyddsutrustning:

Använd skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi.

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskt gränsvärde samt vid sprutning av kemikalie, använd halv- eller helmask med partikelfilter mot sprutdimma.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Varning

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.