

OFF Shadow Remover Eco

Alkalisk skyggefjerner

Anvendelsesområde:

Produkt, som anvendes ved fjernelse af tilbageværende skygger efter graffittirengøring. NB! Bør anvendes med forsigtighed på malede yderflader og ikke på aluminium.

Arbejdsbeskrivelse:

Påfør med pensel eller rulle, og bearbejd overfladen. Virkningstid: ca. 5-20 minutter. Lad produktet virke i længere tid ved gamle eller genstridige skygger samt ved lavere temperatur. Juster altid vandtemperatur og tryk til overfladens beskaffenhed. Normalt spuler du med 90°C graders varmt vand og et tryk på 90-150 bar. Ved tilbageværende skygger, påfør produktet på ny, og lad det virke, indtil al graffiti er opløst. Skyl derefter produktet af.

Emballage: 5 eller 25 liter, dunk

Opbevaring: Frostfritt i originalforpakning

Dosering: Konsentrat

pH: 14

Forbrug: ikke porøs overflade 0,1-0,15 liter/m², porøse overflader 0,2-0,35 liter/m²

ADR: 1719, ÆTSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. (Kaliumhydroxid), 8, II

Kildesortering: Emballagen, som er helt tømt, sorteres som hård plastemballage

Eksponeringskontrol:

Anvend egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation Brug beskyttelseshandsker af butyl- eller Nitrilgummi ved eksponering i 4-8 timer. Ved risiko for direkte kontakt eller stænk skal der anvendes beskyttelseshandsker. Øjen- og hudbeskyttelse bør anvendes ved risiko for stænk eller hudkontakt.

Se specifikke sikkerhedsdatablade for yderligere information.



Bra Miljöval



Signalord: Fare

Denne produktinformation må kun anses for vejledende. MPE International påtager sig ikke ansvaret for slutresultatet. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes MPE International for rådgivning. Tænk på miljøet: brug ikke mere end nødvendigt.