

OFF Shadow Remover Eco

Emäksinen varjonpoistoaine

Käyttö:

Tuotetta käytetään töhrynpoistossa jäljelle jääneiden varjojen poistamiseen. HUOM! Käytettävä varoen maalatuilla pinoilla. Ei saa käyttää alumiinipinoilla.

Arbeidsbeskrivelse:

Levitä siveltimellä tai telalla ja käsittele pinta. Vaikutusaika n. 5–20 min. Anna aineen vaikuttaa pidempään vaikeisiin tai pinttyneisiin varjoihin sekä matalissa lämpötiloissa. Sovita veden lämpötila ja paine aina pinnan laadun ja ominaisuuksien mukaan. Huuhteluveden lämpötila on tavallisissa tapauksissa 90 °C ja paine 90–150 baaria. Levitä ainetta jäljelle jääneisiin varjoihin uudelleen. Anna vaikuttaa, kunnes kaikki töhryistä aiheutuneet varjot ovat liuenneet. Huuhtele tämän jälkeen.

Pakkaus: 5 tai 25 litran upottaa

Säilytys: Ei saa pakastaa, alkuperäispakkauksessa

Annostus: Keskittää

pH: 14

Kulutus: Ei-huokoinen pinta 0,10-0,15 L/m², huokosen pinta 0,20-0,35 L/m²

ADR: 1719, SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S. (Kaliumhydroksidi), 8, II

Pakkauksen lajittelu jätteenkeräyksessä: Täysin tyhjä pakkaus lajitellaan kovana muovina.

Suojavarusteet:

Jos ilmanvaihto on riittämätön, käytä asianmukaista hengityksensuojainta. Käytä suojakäsineitä valmistettu butyylikumista tai nitrilikumista. Asianmukaisia suojavaatteita, suojalaseja tai kasvosuojusta on käytettävä tuotteen roiskumisvaaran vuoksi. Pitäisi olla pääsy nopeasti huuhteluun humpuuki työpaikalle.

Lisätietoja ja kuvaus Ensiaputoimenpiteiden nähdä erityisiä käyttöturvallisuustiedote.



Good Environmental Choice



Huomiosana: Vaara

Nämä tuotetiedot on tarkoitettu pelkästään ohjeellisiksi. MPE International ei ole vastuussa lopputuloksesta. Jos asiasta ei voida olla varmoja, kysy neuvoa MPE Internationalilta. Ympäristösyistä käytä vain sen verran kuin on tarpeen.