

## OFF Shadow Remover Eco

Alkalisk skuggborttagare

### Användningsområde:

Produkt som används vid borttagning av kvarvarande skuggor efter klottersanering. OBS! Bör användas med försiktighet på målade ytor och ej på aluminium.

### Arbetsbeskrivning:

Applicera med pensel eller roller och bearbeta ytan. Verkningsstid ca 5-20 min, låt det verka längre vid gamla eller svåra skuggor samt vid lägre temperatur. Anpassa alltid vatten-temperatur och tryck efter ytans beskaffenhet. I normala fall spolar man med 90°C och 90-150 bars tryck. Vid kvarstående skuggor applicera på nytt och låt verka tills allt klotter är upplöst och spola av.

**Förpackning:** 5 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** 14

**Förbrukning:** Icke porösa ytor ca 0,10-0,15 L/m<sup>2</sup>, porösa ytor ca 0,20-0,35 L/m<sup>2</sup>

**ADR:** UN 1719 FRÄTANDE ALKALISK VÄTSKA, N.O.S (KALIUMHYDROXID), 8, II, (E)

### Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniskt gränsvärde. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas. Handskydd ska användas vid exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi. Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.

- for a cleaner world -



Bra Miljöval



BASTA



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning. Tänk på miljön: använd inte mer än nödvändigt.