

OFF Shadow Remover Eco

Alkalisk skuggborttagare

Användningsområde:

Produkt som används vid borttagning av kvarvarande skuggor efter klottersanering. OBS! Bör användas med försiktighet på målade ytor och ej på aluminium.

Arbetsbeskrivning:

Applicera med pensel eller roller och bearbeta ytan. Verkningsstid ca 5-20 min, låt det verka längre vid gamla eller svåra skuggor samt vid lägre temperatur. Anpassa alltid vatten-temperatur och tryck efter ytans beskaffenhet. I normala fall spolar man med 90°C och 90-150 bars tryck. Vid kvarstående skuggor applicera på nytt och låt verka tills allt klotter är upplöst och spola av.

Förpackning: 5 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: 14

Förbrukning: Icke porösa ytor ca 0,10-0,15 L/m², porösa ytor ca 0,20-0,35 L/m²

ADR: UN 1719 FRÄTANDE ALKALISK VÄTSKA, N.O.S (KALIUMHYDROXID), 8, II, (E)

Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniskt gränsvärde. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas. Handskydd ska användas vid exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi. Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Bra Miljöval

GREEN
LINE



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning. Tänk på miljön: använd inte mer än nödvändigt.

MPE International AB
Dalagatan 3B
803 10 Gävle

Tel:
+46(0)8-522 99 440

Mail:
info@mpei.se

Hemsida:
www.mpei.se

Org.nr:
556722-0420