

OFF Sol

Permanenter Einkomponenten-Graffiti-Schutz

Anwendungsbereiche:

Basis dieses Schutzmittels sind wasserlösliche Silane und Siloxane, die verhindern, dass Farbspray und Tinte in den Untergrund eindringen können. Es kann als permanenter Graffiti-Schutz auf mineralischen Oberflächen wie Ziegelsteinen, Beton, Kalk- und Sandstein, Naturstein (Granit/Marmor), Terrazzo und mineralischem Putz verwendet werden. OFF Sol ist ein diffusionsoffener Graffiti-Schutz, der nach einer Reinigung der Oberfläche nicht erneuert werden muss. Abhängig von der Art der Graffiti-Farbe und des Graffiti-Entferners kann die Oberfläche ca. 10 Mal gereinigt werden, bevor OFF Sol erneut aufgetragen werden muss.

Anwendungsverfahren:

OFF Sol mit einem Niederdrucksprühgerät von unten nach oben auftragen, bis der Untergrund gesättigt ist. Überschüssiges Schutzmittel (Rinnsale) mit einer weichen Bürste verteilen oder mit einem Tuch abwischen. Das Sprühgerät direkt nach der Anwendung mit Wasser reinigen. Entfernung von Graffiti von mit OFF Sol geschützten Flächen: OFF Poseidon Power oder Graffiti-Entferner 2 mit einer Bürste oder einem Niederdrucksprühgerät auftragen und 5–15 Minuten einwirken lassen. Um die Einwirkzeit zu verkürzen, kann das Graffiti mit einer Bürste bearbeitet werden. Danach das aufgelöste Graffiti mit geeignetem Wasserdruck und geeigneter Wassertemperatur von unten nach oben und dann von oben nach unten abspülen.



Abpackung: Kanister à 5 l oder 25 l

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat

pH-Wert: Neutral

Verbrauch: Ca. 0,2-0,4 l/m²

ADR: Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert

Schutzausrüstung:

Beim Verwenden eines Sprühgeräts Atemschutzmaske mit Partikelfilter tragen. Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

MPE International AB

Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+46(0)8-522 99 440

Mail:
info@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420