

OFF Tor Tixo

Verdickter alkalischer Schattenentferner

Anwendungsbereich:

OFF Tor Tixo ist ein etwas dickflüssigerer Schattenentferner. Wenn eine längere Einwirkungszeit erforderlich ist, bei hartnäckigen Schatten auf porösen Oberflächen. ACHTUNG! Nicht auf Aluminium anwenden und nur mit Vorsicht auf bemalten Oberflächen.

Anwendungsverfahren:

OFF Tor Tixo mit Pinsel oder Rolle auftragen und Oberfläche bearbeiten. Einwirkdauer ca. 5–20 Minuten. Längere Einwirkdauer bei hartnäckigeren Schatten sowie bei niedriger Temperatur. Passen Sie Wassertemperatur und Druck der Beschaffenheit der Oberfläche an. Im Normalfall wird mit 90°C und mit einem Druck von 90–150 bar gespült. Bei Restschatten wird OFF Tor Tixo erneut aufgetragen. So lange einwirken lassen, bis das gesamte Graffiti aufgelöst ist. Abspülen.



Abpackung: Kanister à 10 l oder 25 l

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat

pH-Wert: 14

Verbrauch: Ca. 0,2-0,4 l/m²

ADR: UN 1719, ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Kaliumhydroxid), 8, II, (E)

Schutzausrüstung:

Wenn die Luftverschmutzung den Arbeitsschutzgrenzwert übersteigt, muss eine Atemschutzmaske getragen werden. Beim Verwenden eines Sprüngeräts eine Atemschutzmaske mit Kombifilter (Staub- und Gasfilter) tragen. Bei einer Arbeitszeit von 4 bis 8 Stunden mit dem Schutzmittel müssen Schutzhandschuhe aus Butyl- oder Nitrilgummi getragen werden. Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Signalwort: Gefahr

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

MPE International AB

Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+49 (0)175-7556720

Mail:
deutschland@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420