

OFF Tor Tixo


Förtjockad alkalisk skuggborttagare

Användningsområde:

OFF Tor Tixo är lite förtjockad skuggborttagare. Då det krävs längre verkningstid, vid kvarstående skuggor på porösa ytor. OBS! Ska inte användas på aluminium och med försiktighet på målade ytor.

Arbetsbeskrivning:

Applicera OFF Tor Tixo med pensel eller roller och bearbeta ytan. Verkningstid ca 5-20 min, låt det verka längre vid svåra skuggor, samt vid lägre temperatur. Anpassa alltid vattentemperatur och tryck efter ytans beskaffenhet, i normala fall spolar man med 90°C och 90-150 bars tryck. Vid kvarstående skuggor applicera OFF Tor Tixo på nytt och låt verka tills allt klotterskuggan är upplöst och spola av.



Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: 14,0

Förbrukning: Cirka 0,2-0,4 liter/ m²

ADR: UN 1719 FRÄTANDE ALKALISK VÄTSKA, N.O.S (KALIUMHYDROXID), 8, II, (E)

Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroeningen överstiger hygieniskt gränsvärde. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Handskydd ska användas vid exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.