

OFF Tyr Tixo

Alkalischer Schatten-Entferner

Anwendungsbereiche:

OFF Tyr Tixo ist ein thixotropes Produkt zum Bleichen von Restschatten.

Achtung: Das Produkt darf nicht auf Aluminium, Kupfer, Zink oder verzinkten Flächen aufgebracht werden. Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Oberfläche das Produkt auch verträgt.

Anwendungsverfahren:

OFF Tyr Tixo mit einem Pinsel auf die zu reinigende Oberfläche auftragen. Bei langer Einwirkzeit die behandelten Oberflächen mit Folie bedecken. Die nicht zu reinigenden Flächen abdecken. 0,5–1,1 Liter OFF Tyr Tixo pro Quadratmeter Fläche auftragen und 0,5–12 Stunden einwirken lassen. Mit lauwarmem Wasser abspülen.



Abpackung: 5-l-Kanister

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat

pH-Wert: 11,5

Verbrauch: Ca. 0,1-0,3 l/m²

ADR: 1791, HYPOCHLORITLÖSUNG, II, 8

Schutzausrüstung:

Wenn die Luftverschmutzung den Arbeitsschutzgrenzwert übersteigt, muss eine Atemschutzmaske getragen werden. Beim Verwenden eines Sprüheräts eine Atemschutzmaske mit Kombifilter (Staub- und Gasfilter) tragen. Bei einer Arbeitszeit von 4 bis 8 Stunden mit dem Schutzmittel müssen Schutzhandschuhe aus Butyl- oder Nitrilgummi getragen werden. Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Signalwort: Gefahr

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

MPE International AB
Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+46(0)8-522 99 440

Mail:
info@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420