

OFF Venus Tunn

Dünnflüssiger Graffitientferner für Zug und Bus

Anwendungsbereich:

OFF Venus ist ein schonender, dünnflüssiger Graffitientferner, der Graffitis effektiv löst. OFF Venus kann auf Aluminium verwendet werden.

Anwendungsverfahren:

Graffitientfernung des Innenraumes bei Zügen und Bussen:

OFF Venus mit einem Tuch oder Pinsel auftragen und das Graffito mit einem Schwamm, Pinsel bearbeiten bis sich das Graffito löst. Wischen Sie anschliessend die Oberfläche mit einem sauberen Tuch ab und spülen Sie mit Wasser nach. Bei zurückbleibenden Schatten verwenden Sie den Graffitientferner erneut und danach können Sie den Schattenentferner OFF Tor verwenden.


Einwirkungszeit auf lackierten Oberflächen 5-30 min.

Bei äusserlichen Graffitientfernung an Zügen und Bussen:

Tragen Sie OFF Venus mit einer Bürste auf und bearbeiten Sie das Graffito bis es sich auflöst. Danach spülen Sie das Graffito mit einem Hochdruckgerät ab, bei Bedarf die Arbeitsschritte wiederholen.

Einwirkungszeit auf lackierten Oberflächen: 5-30 min

Testen Sie vorher das Produkt auf einer kleinen Fläche, um sicherzustellen, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird.



Abpackung: Kanister à 5 l oder 25 l

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat

pH-Wert: Neutral

Verbrauch: Ca. 0,1-0,3 l/m²

ADR: Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert

Schutzausrüstung:

Anerkannte chemische Schutzbrille tragen, wo voraussichtlich Exposition der Augen zu erwarten ist. Bei längerer/wiederholter Berührung mit der Haut müssen geeignete Schutzhandschuhe getragen werden. Butylkautschuk. Nitrilgummi. Wert: 4 - 8 Stunden. Bezug auf einschlägige Norm: EN 374 / III. Zweckmäßige Schutzkleidung tragen, um eine mögliche Berührung mit der Haut zu vermeiden. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei unzureichender Ventilation oder bei Erhitzen des Produktes geeignetes Atemschutzgerät mit Gasfilter (Typ A2) tragen. Wenn die Arbeit zur Dampfbildung führt, ist gute Ventilation vorzusehen.

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

MPE International AB

Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+49 (0)175-7556720

Mail:
deutschland@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420