

SPS Brage

Högeffektivt lösningsmedel

Användningsområde:

SPS Brage en högeffektiv produkt som effektivt löser tjockolja, oljekoks och fett m.m. Kan med fördel användas till tvätt och fettlösning av oljevärmare, oljetankar, oljefilter och brännare.

Arbetsbeskrivning:

Appliceras i lågtrycksspruta på ytan som skall rengöras. Låt verka i ca 5-30 min. Mekanisk bearbetning ökar rengöringseffekten. Tvätta med vatten eller torka rent med trasor beroende på om ytan tål vatten eller ej. SPS Brage har samma brandklass som eldningsolja och kan brännas i befintlig anläggning.



Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Spädning: Koncentrat

pH: Neutral

Förbrukning: Ca 0,1-0,3 liter/ m²

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH.

Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroeningen överstiger hygieniskagränsvärdet. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas. Hand-, ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det ska finnas tillgång tyll snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. För mer info se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.