

## SPS Brage

Högeffektivt lösningsmedel

### Användningsområde:

SPS Brage en högeffektiv produkt som effektivt löser tjockolja, oljekoks och fett m.m. Kan med fördel användas till tvätt och fettlösning av oljevärmare, oljetankar, oljefilter och brännare.

### Arbetsbeskrivning:

Appliceras i lågtrycksspruta på ytan som skall rengöras. Låt verka i ca 5-30 min. Mekanisk bearbetning ökar rengöringseffekten. Tvätta med vatten eller torka rent med trasor beroende på om ytan tål vatten eller ej. SPS Brage har samma brandklass som eldningsolja och kan brännas i befintlig anläggning.



**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Spädning:** Koncentrat

**pH:** Neutral

**Förbrukning:** Ca 0,1-0,3 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH.

### Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroeningen överstiger hygieniskagränsvärdet. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Hand-, ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det ska finnas tillgång tyll snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För mer info se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

**MPE International AB**  
Dalagatan 3B  
803 10 Gävle

**Tel:**  
+46(0)8-522 99 440

**Mail:**  
info@mpei.se

**Hemsida:**  
www.mpei.se

**Org.nr:**  
556722-0420