

## SPS Greenclean Facade

Fasad- och specialrengöring

### Användningsområde:

MPE Greenclean Facade kan appliceras med skumspruta, vilket ger längre verkningstid och effektivare rengöring.

Underhållstvätt för fasader, rengöring på industrier samt brandsanering.

MPE Greenclean Facade är en alkalisk produkt som effektivt löser fet smuts som trafikavgaser och luftföroreningar, samt är effektiv att tvätta bort påväxt som alger.

### Arbetsbeskrivning:

Vät ytan med vatten och applicera utspädd MPE Greenclean Facade på en begränsad yta.

Använd lågtrycks-spruta, borste eller tvättsvamp. Låt verka upp till 10 minuter och bearbeta därefter ytan med borste eller tvättsvamp, upprepa tvättningen vid behov.

Arbeta nerifrån för att undvika ränder av rinnande rengöringsmedel.

Högtryckstvätt kan användas, men bör undvikas om ytan kan ta skada. Anpassa trycket efter ytans beskaffenhet, maxtemperatur är 50°C.

Tvätta nedifrån och upp och eftersköj uppifrån och ned.

**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** 1:2 - 1:20

**Förbrukning:** ca 0,1 – 0,3 liter/m<sup>2</sup>

**pH:** 12,4

**ADR:** UN 3266, FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Kaliumhydroxid), 8, III, E

### Skyddsutrustning:

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Skyddshandskar skall användas. Butylgummi. Nitrilgummi. Värde: 4 - 8 h. Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas. Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet. A2/P3.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Bra Miljöval

**GREEN**  
**LINE**



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.