

## **SPS Greenclean**

**Ympäristömerkitty emäksinen puhdistusaine**

### **Käyttö:**

SPS Greenclean on emäksinen tuote, jota voidaan käyttää junien, henkilö- ja kuorma-autojen, trukkien ja muiden ajoneuvojen puhdistukseen. Tuotetta voidaan käyttää myös rasvanpoistoaineena ja puhdistusaineena tulipalon jälkeen.

### **Käyttöohjeet:**

Vältä SPS Greencleanin käyttöä lämpimillä ja auringon valaisemilla pinnoilla, ja varmista, ettei tuote pääse kuivumaan kiinni pintaan. Käytä erittäin varoen uudelleenmaalattujen ajoneuvojen puhdistuksessa.

Laimennettava vedellä:

Ajoneuvot 1:10 – 1:50

Kuorma-autojen pesu 1:5 – 1:25

Yrityskoneet 1:5 – 1:20

Rasvanpoisto/puhdistus 1:3 - 1:5

**Pakkaus:** 10 tai 25 litran upottaa

**Säilytys:** Ei saa pakastaa, alkuperäispakkauksessa

**Annostus:** 1:3 - 1:50

**pH:** 13,2

**Kulutus:** n. 0,1-0,3 l/m<sup>2</sup>

**ADR:** UN 1814 KALIUMHYDROKSIDILIUOS, 8, II, E

**Hyväksyntä:** Joutsenmerkki

### **Suojavarusteet:**

Huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihdosta. Käytä tiiviitä suojalaseja tai kasvonsuojainta. Käytettävä 4-8 tunnin altistukseen suojakäsineitä: Butyylikumi. Nitrilikumi. Viittaus standardiin: EN 374 / III. Sopivaa suojavaatetusta on käytettävä jos on suoran kosketuksen tai roiskeiden vaara. Hengityssuojainta on käytettävä jos ilman epäpuhtaudet ylittävät sallitut raja-arvot. A2/P3. Ruiskutettaessa käytettävä hengityssuojainta, jossa yhdistelmäsuodatin.

Pitäisi olla pääsy nopeasti huuhteluun humpuuki työpaikalle.

Lisätietoja ja kuvaus Ensiaputoimenpiteiden nähdä erityisiä käyttöturvallisuustiedote.



Huomiosana: Vaara



BILVÄRDSPRODUKTER  
3013 0088

Nämä tuotetiedot on tarkoitettu pelkästään ohjeellisiksi. MPE International ei ole vastuussa lopputuloksesta. Jos asiasta ei voida olla varmoja, kysy neuvoa MPE Internationalilta.