

SPS Hektor

Dünflüssiger Graffiti- und Schatten-Entferner auf Säurebasis

Anwendungsbereich:

SPS Hektor ist ein sehr wirksames Produkt zur Entfernung hartnäckiger Farben und Farbschatten. SPS Hektor darf nur auf säureresistenten Oberflächen angewendet werden.

Anwendungsverfahren:

SPS Hektor auf den Graffiti/Schatten auftragen und 1–5 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser abspülen, wobei Temperatur und Druck entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit gewählt werden müssen.



Abpackung: Kanister à 10 oder 25 l

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat

pH-Wert: 1

Verbrauch: Ca. 0,1-0,3 l/m²

ADR: 2920 ÄTZENDER FLÜSSIGE STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. (Ameisensäure; Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch), 8(3), II

Schutzausrüstung:

Schutzhandschuhe aus Butyl- oder Nitrilgummi gemäß EN 374. Wenn die Luftverschmutzung den Arbeitsschutzgrenzwert übersteigt, muss eine Atemschutzmaske getragen werden (A1, braun). Beim Sprühen der Chemikalie eine Halb- oder Voll-Atemschutzmaske mit Partikelfilter P2 (IIb) gegen Sprühnebel tragen. Schutzbrille und Hautschutz im Gesicht tragen, um Kontakt mit Spritzern zu vermeiden. Bei einem Kontaktisiko mit der Haut sollte geeignete Schutzkleidung getragen werden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

MPE International AB

Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+49 (0)175-7556720

Mail:
deutschland@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420