

## SPS Låga

### Rengöring och brandsanering

#### Användningsområde:

SPS Låga är en koncentrerad produkt som effektivt löser sot, fett och smuts.  
OBS! Kan skada aluminium och galvaniserade ytor. Får ej torka in på glas.

#### Arbetsbeskrivning:

Appliceras med fördel i lågtrycksspruta på ytan som skall rengöras. Låt verka i ca 2-10 min.  
Mekanisk bearbetning ökar rengöringseffekten. Efterskölj med vatten.



**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** 14

**Förbrukning:** Ca 0,1-0,3 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH.

#### Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskagränsvärdet samt vid sprutning, då tillsammans med kombinationsfilter (damm- och gasfilter).

Handskydd skall användas för exponering 4-8 timmar eller vid risk för stänk eller kontakt, då skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet.  
Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.