

SPS Loke

Schnell wirkender Graffiti-Entferner

Anwendungsbereich:

SPS Loke ist der beste Universal-Graffiti-Entferner zum Lösen von Tinte, Farbspray und Tectyl-Graffiti. Ein wirksamer dünnflüssiger alkalischer Graffiti-Entferner für poröse und nicht poröse Oberflächen.

Anwendungsverfahren:

Bei der Anwendung auf nicht saugfähigen Oberflächen einen Lappen oder Pinsel benutzen. Das Graffiti mit einem Schwamm oder Pinsel bearbeiten, bis es sich auflöst. Die aufgelöste Farbe mit einem sauberen Tuch abwischen oder, wenn möglich, mit Wasser abspülen. Auf saugfähigen Oberflächen wird SPS Loke Tixo mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgebracht. Je nach Bedarf das Produkt ca. 10–30 Minuten einwirken lassen. Das aufgelöste Graffiti mit Wasser abspülen, wobei Temperatur und Druck entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit gewählt werden müssen (gewöhnlich 90 °C und ca. 90–150 Bar).



Abpackung: Kanister à 5 oder 25 l

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat

pH-Wert: 13

Verbrauch: Ca. 0,1-0,3 l/m²

ADR: 2029 ÄTZENDER FLÜSSIGE STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. (Kaliumhydroxid, Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte), 8(3), II, D/E

Schutzausrüstung:

Wenn die Luftverschmutzung den Arbeitsschutzgrenzwert sowie den Grenzwert beim Sprühen von Chemikalien übersteigt, muss eine Atemschutz-Halb- oder Vollmaske mit Partikelfilter gegen den Sprühnebel getragen werden (A1, braun). Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Signalwort: Gefahr

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

MPE International AB

Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+49 (0)175-7556720

Mail:
deutschland@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420