

SPS Loke+

Snabbverkande och tunnflytande klotterborttagare

Användningsområde:

SPS Loke+ är tunnflytande klotterborttagare som effektivt löser klotter. Produkten fungerar även vid låga temperaturer. Används med försiktighet på känsliga ytor.

Arbetsbeskrivning:

Applicera SPS Loke+ med en pensel. Bearbeta med pensel tills klotret är upplöst, spola sedan av med högt tryck. Anpassa alltid trycket och temperaturen efter ytans beskaffenhet.



Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: 13

Förbrukning: Ca 0,1-0,3 liter/ m²

ADR: UN 2920 FRÄTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S. (Kaliumhydroxid, alifatnafta) 8, II

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket.

Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskagränsvärdet (brun A1) samt vid sprutning av kemikalie, använd halv- eller helmask med partikelfilter mot sprutdimma. Hand-, ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.