

SPS Loke

Snabbverkande klotterborttagare

Användningsområde:

SPS Loke är den mest allrounda klotterborttagaren som finns - den löser tusch, spray och tectyl. Effektiv tunnflytande alkalisk klotterborttagare för porösa och icke-porösa ytor.

Arbetsbeskrivning:

På icke-sugande ytor sker applicering med trasa eller pensel. Bearbeta med svamp eller pensel tills klotret är upplöst, torka bort det upplösta klotret med ren trasa eller spola med vatten om så är möjligt.

På sugande ytor appliceras produkten med pensel eller roller. Låt produkten verka ca 10-30 min eller längre om så behövs. Tvätta ned det upplösta klotret med anpassat tryck och temperatur efter ytans beskaffenhet. I normala fall spolar man med 90°C och ca 90 -150 bars tryck.



Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: 13

Förbrukning: Ca 0,1-0,3 liter/ m²

ADR: UN 2920, FRÅTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S. (Kaliumhydroxid, Destillat (petroleum), vätebehandlade lättta), 8 (3), II, D/E

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskagränsvärdet (brun A1) samt vid sprutning av kemikalie, använd halv- eller helmask med partikelfilter mot sprutdimma. Hand-, ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.