

SPS Osiris

Tunnflytande tågrengöring

Användningsområde:

SPS Osiris är ett tunnflytande surt rengöringsmedel. Används för utvändigt specialrengöring av rälsgående fordon, aluminium, lack och tvätthallsväggar. Löser effektivt smuts, oxidbeläggningar och flygrost.

Arbetsbeskrivning:

Appliceras med fördel med mjuk borste, låt verka ca 5-10 minuter.

Tvätta med högtryck, vid svår nedsmutsning är det en fördel om varmvatten kan användas.



Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: 1:1 - 1:5

pH: 1 i koncentrat

Förbrukning: Ca 0,1-0,3 liter/ m²

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH.

Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskagränsvärdet samt vid sprutning, då tillsammans med kombinationsfilter (damm- och gasfilter).

Handskydd skall användas för exponering 4-8 timmar eller vid risk för stänk eller kontakt, då skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.