

## SPS Skade

Rengöring, brandsanering och biltvätt

### Användningsområde:

SPS Skade är en alkalisk produkt som effektivt löser sot, fett, vegetabiliska och animaliska fetter m.m.

### Arbetsbeskrivning:

Appliceras med fördel i lågtrycksspruta på ytan som skall rengöras. Låt verka i 2-10 min. Mekanisk bearbetning ökar rengöringseffekten. Eftersköj med vatten.



**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Spädning:** Koncentrat till 1:20

**pH:** 12,5

**Förbrukning:** Ca 0,1-0,4 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Sunda Hus och Byggarubedömningen.

### Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskagränsvärdet samt vid sprutning, då tillsammans med kombinationsfilter (damm- och gasfilter).

Handskydd skall användas för exponering 4-8 timmar eller vid risk för stänk eller kontakt, då skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

**MPE International AB**  
Dalagatan 3B  
803 10 Gävle

**Tel:**  
+46(0)8-522 99 440

**Mail:**  
info@mpei.se

**Hemsida:**  
www.mpei.se

**Org.nr:**  
556722-0420