

BASTA ONLINE



Ange ett sökord i sökfältet för att söka artiklar från Basta Online

BASTA

Statustext

- Ej fullständig
- D-Förbjuden
- A-Tillåten
- B-Riskminskning
- C-Utfasning
- Anmäld
- Granskning pågår
- Ej märkningspliktig
- Produkten kommer automatiskt att arkiveras



För att läsa produktens granskningsutlåtande ställ muspekaren på symbolen framför produktens namn, eller klicka på produktnamnet för att visa ytterligare information om produkten.

OFF Loke Power

Produktinformation

Handelsnamn: OFF Loke Power
Synonymer:
Leverantör: MPE INTERNATIONAL AB
Russinvägen 22
123 59 Farsta
08- 522 994 40
Produkttyp: Rengöringsmedel
Utfärdandedatum: 2017-04-23
Produktens språk: Svenska
UFI:
Egen UFI:

Produktnummer

CS-nummer: 31374
Chem-ID:

Skyddsblad

Etikett

Uppdatera SDS-information

Dokument

Exponeringsscenario
Ej tillgänglig

Globala dokument
Inga dokument finns uppladdade

Lokala dokument
Inga dokument finns uppladdade

Lev. Säkerhetsdatablad

[OFF Loke Power 2017-04-23 sds.pdf](#)

Faropiktogram



Granskning



17-1356

B-Riskminskning

Produktutlåtande: Gäller för säkerhetsdatablad: 2017-04-23

Produkten innehåller riskminskningsämnen med följande egenskaper:
H332, H336: 2-Butoxietanol och Propan-2-ol mer än 10%, tillsammans.

Grupp B-Riskminskning medför villkorad användning. Följande särskilda villkor ska uppfyllas innan produkten får användas:
- Farobedömning ska göras
- Om produkten används där risk för påverkan på mark och vatten föreligger ska även riskanalys göras. Detta villkor kan exempelvis bli aktuellt för användning av injekteringsmedel.

Granskat av: EX

Övrig information

Global information

Grupp B
Ärende nr: 17-1356
Leverantörens
användningsområde -

Nödtelefonnummer

Gammal bedömning -
KR lopnr -
Produktgrupp -
Granskad av -

Plats i organisationen

Avdelning

Förbrukning

Största
lagermängd

Produkten är ej kopplad.

Produktens R-fraser / H-angivelser

R-fraser

Ingen tillgänglig information

H-fraser

- EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
- H302 - Skadligt vid förtäring.
- H315 - Irriterar huden.
- H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ingående ämnen

Ämnesnamn	CAS-nr	Halt/Konc	KIFS 2005:7 klassificering	HGV
Registreringsnummer	EG-nr	CMR-ämne	CLP/GHS klassificering	Restriktionslistor
Etyldiglykol	111-90-0	30 - 40		Ja
01-2119475105-42	203-919-7	Nej	Eye Irrit. 2, H319	AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
1-Butyl-2-pyrrolidon	3470-98-2	20 - 40		
01-2120062728-48	222-437-8	Nej	Acute tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315	
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	64742-47-8			
01-2119456377-30	265-149-8	Nej	Asp. tox. 1, H304; EUH066	AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
2-Butoxietanol	111-76-2	10 - 20		Ja
01-2119475108-36	203-905-0	Nej	Acute tox. 4, H332; Acute tox. 4, H312; Acute tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit. 2, H315	AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
Propan-2-ol	67-63-0	5 - 10		Ja
01-2119457558-25	200-661-7	Nej	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
Trietanolamin	102-71-6	1 - 5		Ja
01-2119486482-31	203-049-8	Nej		AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
Kaliumhydroxid	1310-58-3	1 - < 5		Ja
01-2119487136-33	215-181-3	Nej	Acute tox. 4, H302; Skin Corr. 1A, H314	AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
Vatten	7732-18-5	1 - 5		
	231-791-2	Nej		
Modifierad cellulosa	9004-65-3	< 1		
		Nej		