

BASTA ONLINE



Ange ett sökord i sökfältet för att söka artiklar från Basta Online

BASTA

Statustext

- Ej fullständig
- D-Förbjuden
- A-Tillåten
- B-Riskminskning
- C-Utfasning
- Anmäld
- Granskning pågår
- Ej märkningspliktig
- Produkten kommer automatiskt att arkiveras

För att läsa produktens granskningsutlåtande ställ muspekaren på symbolen framför produktens namn, eller klicka på produktnamnet för att visa ytterligare information om produkten.

SPS Loke

Produktinformation

Handelsnamn: SPS Loke
Synonymer:
Leverantör: MPE INTERNATIONAL AB
Russinvägen 22
123 54 Farsta
+46 (0) 8-522 994 40
<http://www.mpei.se>
Produkttyp: Rengöringsmedel
Utfärdad datum: 2015-11-20
Produktens språk: Svenska
UFI:
Egen UFI:

Produktnummer

CS-nummer: 28771
Chem-ID: 127864

Skyddsblad

Etikett

Uppdatera SDS-information

Dokument

Exponeringsscenario
Ej tillgänglig

Globala dokument
Inga dokument finns uppladdade

Lokala dokument
Inga dokument finns uppladdade

Lev. Säkerhetsdatablad



[SPS Loke_2015-11-20_Swedish.pdf](#)

Faropiktogram



Granskning



16-465

B-Riskminskning

Produktutlåtande: Gäller för säkerhetsdatablad: 2015-11-20

Produkten innehåller riskminskningsämnen med följande egenskaper:
H332: 2-Butoxietanol och 2-Aminoetanol lika med 10% tillsammans.

H304: Produkten är klassificerad med H304 i avsnitt 2.

Grupp B-Riskminskning medför villkorad användning. Följande särskilda villkor ska uppfyllas innan produkten får användas:

- Farobedömning ska göras

- Om produkten används där risk för påverkan på mark och vatten föreligger ska även riskanalys göras. Detta villkor kan exempelvis bli aktuellt för användning av injektionsmedel.

Granskat av: EX

Övrig information

Global information

Grupp B
Ärende nr: 16-465
Leverantörens användningsområde -

Nödtelefonnummer

Gammal bedömning -
KR lopnr -
Produktgrupp -
Granskad av -

Plats i organisationen

Avdelning

Förbrukning

Största
lagermängd

Produkten är ej kopplad.

Produktens R-fraser / H-angivelser

R-fraser

- R10 - Brandfarligt.
- R22 - Farligt vid förtäring.
- R34 - Frätande.
- R65 - Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

H-fraser

- H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
- H302 - Skadligt vid förtäring.
- H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Ingående ämnen

Ämnesnamn	CAS-nr	Halt/Konc	KIFS 2005:7 klassificering	HGV
Registreringsnummer	EG-nr	CMR-ämne	CLP/GHS klassificering	Restriktionslistor
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	64742-47-8	30 % - 40 %	Xn R65-66	
01-2119456377-30	265-149-8	Nej		AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
1-Butyl-2-pyrrolidon	3470-98-2	20 % - 40 %	Xn R22-38	
01-2120062728-48	222-437-8	Nej		
Etyldiglykol	111-90-0	10 % - 20 %	Xi R36	Ja
01-2119475105-42	203-919-7	Nej		AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
Kaliumhydroxid	1310-58-3	1 % - 5 %	Xn,C R22-35	Ja
01-2119487136-33	215-181-3	Nej		AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
2-aminoetanol	141-43-5	1 % - 5 %		Ja
	205-483-3	Nej		AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
2-Butoxietanol	111-76-2	1 % - 5 %	Xn,Xi R20/21/22-36/38	Ja
01-2119475108-36	203-905-0	Nej		AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
C9-11 Alkoholetoxilat (4EO)	68439-46-3	1 % - 5 %	Xi R41	
		Nej		