

Skyddsblad

Varning



Utskrivet: 2017-03-30

Riskkälla

Graffitiborttagare 2

MPE INTERNATIONAL AB. 2016-05-08

Artikelnummer



Skyddshandskar

Skyddskläder

Ansiktsskydd

Ögonskydd

Åtgärder vid olycka/brand

112



4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ge inte något att dricka vid medvetslöshet. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Inandning

Frisk luft och vila.

Hudkontakt

Skölj genast huden med mycket vatten. Tag av nedstänkta kläder och tvätta huden noggrant med vatten tills smärtan upphör. Uppsök ev. läkare och tag med säkerhetsdatabladet.

Ögonkontakt

Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

Förtäring

Kontakta läkare om större mängd förtärts. Frisk luft, värme och vila.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen information.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen information.



5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Vid brandsläckning använd skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken. Följ arbetsplatsens allmänna försiktighetsåtgärder vid brand. Farliga förbränningsprodukter Vid brand eller höga temperaturer bildas: Koldioxid (CO₂). Kolmonoxid (CO). Nitroxa gaser (NO_x).

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

Övrigt

Åtgärder vid brand

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

Övrig information vid brand

Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. För annan personal än räddningspersonal: Ej fastställt. För räddningspersonal: Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp. Valla in spill med sand, jord eller lämpligt absorberande medel. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brännbart material.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Data saknas.

Produktens sammansättning

Graffitiborttagare 2, MPE INTERNATIONAL AB, 2016-05-08

Ämnesnamn	CAS-nr	Halt/Konc	KIFS 2005:7 klassificering	HGV
Registreringsnummer	EG-nr		CLP/GHS klassificering	
Etyldiglykol	111-90-0	20 % - 30 %		
01-2119475105-42	203-919-7			
Benzylalkohol	100-51-6	10 % - 20 %		
01-2119492630-38	202-859-9			
Tridecylalkoholetoxilat	9043-30-5	1 % - 5 %		
	500-027-2			
Vatten	7732-18-5	30 % - 100 %		
	231-791-2			
(2-Metoximetyletoxi)propanol	34590-94-8	1 % - 5 %		
01-2119450011-60	252-104-2			

* För R- och H-frasers och EUH-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16.
 ** Finns Hygieniska gränsvärden redovisas dessa i avsnitt 8.