

Rogue ES 180i Pro, ES 200i Pro

Bärbara lösningar för professionell svetsning



Rogue ES 180i PRO

Rogue är en robust och hållbar strömkälla för den professionella svetsaren. Svetsprestanda och tillförlitlighet tack vare den senaste elektroniken med hög prestanda och digital kontroll, detta säkerställer en exakt och jämn ljusbåge.

Rogue ger en jämn likströmsspänning (DC) som gör att du kan svetsa en mängd olika metaller, som legerat och olegerat stål, rostfritt stål och gjutjärn. Inställningarna för Arc Force och Hot Start går att justera och hjälper användaren att hitta exakt rätt ljusbåge för jobbet. Eftersom mikroprocessorn är digital kontrollerar den alla funktioner exakt och ger förstklassig svetsprestanda över maskinens hela strömstyrka. Rogue kan användas med elektroder upp till 4,0 mm Ø.

Rogue kan lätt köra TIG-svetsning med hjälp av "Lift TIG". Utrusta strömkällorna med valfri TIG-brännare med inbyggd gasventil och regulator, samt en gasflaska, så är du redo att svetsa olegerade stål eller rostfritt stål med eller utan tillsatsmaterial.

Bransch

- Reparation och underhåll
- Bygg och anläggning
- Jordbruksmaskiner
- Industritillverkning och allmän tillverkning

- Överlägsna ljusbågegenskaper – jämn, stabil prestanda.
- Analogt fjärruttag
- Generatorkompatibel – lämplig för användning med generatorer (7 kW rekommenderas).
- Enkel att använda – ställ in svetsströmmen och svetsa med utmärkta resultat.
- Praktisk utformning – gör strömkällan lätt att bära, vilket underlättar arbete på nästan alla arbetsplatser.
- Robust utformning – IP23S utformad för tillverkningstillämpningar i verkstäder eller ute i fält.
- PFC säkerställer en stabil ljusbåge och motståndskraft mot strömvariationer även vid arbete med långa förlängningskablar upp till 100 meter (endast PRO-versionen).



Inställningspanel

Se esab.com för ytterligare information

Specifikationer

Modell	ES 180i PRO	ES 200i PRO
Primärspänning 1-fas	230 VAC ± 15 %, 1-fas, 50/60 Hz	230 VAC ± 15 %, 1-fas, 50/60 Hz
Maximal uteffekt	180 A	200 A
Godkänd kVA	6 kVA	6,9 kVA
Energisparläge	50 W	50 W
Tomgångsspänning	78 V DC	78 V DC
Uteffekt vid MMA-svetsning vid 20 % intermittensfaktor vid 25 % intermittensfaktor vid 60 % intermittensfaktor vid 100 % intermittensfaktor	- 180 A/27,2 V 116 A/24,6 V 90 A/23,6 V	- 200 A/28,0 V 129 A/25,2 V 100 A/24,0 V
Uteffekt vid TIG-svetsning vid 25 % intermittensfaktor vid 60 % intermittensfaktor vid 100 % intermittensfaktor	180 A/17,2 V 116 A/14,6 V 90 A/13,6 V	200 A/18,0 V 129 A/15,2 V 100 A/14,0 V
Strömområde	10–180 A	10–200 A
Drifttemperatur	-10 till +40 °C	-10 till +40 °C
Kapslingsklass	IP23S	IP23S
Kontrollmärke	CE	CE
Mått	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Vikt	8,4 kg	8,4 kg

Beställningsinformation

Rogue ES 180i PRO CE	0700500078
Rogue ES 200i PRO CE	0700500079

I leveransen ingår strömkälla med 3 m nätkabel och kontakt, axelrem, elektrodhållare, 3 m återledare och jordklämma.

Tillval och tillbehör

Axelrem	0700500086
Rogue plasthölje	0700500085
MMA 4 analogt fjärreglage inkl 10 m kabel	0700500084
Elektrodhållarsats, Handy 300, OKC 50, 3 m	0700006902
Elektrodhållarsats, Handy 300, OKC 50, 5 m	0700006888
Återledarkabelsats, OKC 50, 3 m	0700006903
Återledarkabelsats, OKC 50, 5 m	0700006889
SR-B 17 V TIG-brännare, OKC 50, 4 m	0700025514
SR-B 26 V TIG-brännare, OKC 50, 4 m	0700025522
TIG-fotreglage, 4,5 m kabel och 8-stifts kontaktdon	W4014450



ESAB/esab.com

