

# Rogue ET 200iP PRO

## Bärbar lösning för professionell svetsning



Rogue ET 200iP PRO

### Bransch

- Livsmedel
- Reparation och underhåll
- Bygg och anläggning
- Jordbruksmaskiner
- Industritillverkning och allmän tillverkning



Inställningspanel

Rogue ET är en kraftfull och lättmanövrerad TIG-maskin med högfrekvensstart. Den har utformats med ESABs DNA-kod som ger utomordentlig robusthet i ett mycket kompakt hölje. Med lätt vikt, ergonomiskt handtag, axelrem och långa förlängningskablar är Rogue ET den perfekta lösningen för fälttillämpningar. Alla maskinvarianter är lämpliga för användning med generatorer (7 kW). Rogue ET har exceptionella bågegenskaper, både i TIG- och MMA-läge. Den har flera avancerade parametrar som går att justera i TIG: gasförströmning, startström, strömstegringsstid, strömminskningstid, slutström och gasefterströmning. Samtliga fungerar med 2- eller 4-taktslägepulsfunktion med fr. Dessutom har Rogue ET200iP en ekvens från 0,2 Hz upp till 500 Hz för bättre kontroll av värmetillförsel. I MMA kan användaren justera Hot Start eller Arc Force för att matcha sina bästa svetspreferenser eller sin tillämpning. Allt detta justeras snabbt genom ett enkelt och intuitivt användargränssnitt.

- Utmärkt TIG-start med hög frekvens garanterar att inga tändningsfel inträffar vid start, vilket ger överlägsna bågegenskaper för jämn och stabil prestanda.
- Enkel att använda – inställning av svetsparametrar är enkel och intuitiv
- Robust utformning – IP23S-utformad för både verkstäder och ute i fält
- Avancerade TIG-styrreglage för full cykelkontroll som matchar alla tillämpningar du behöver, samt pulsfunktion upp till 500 Hz för exakt kontroll av värmetillförsel
- PFC säkerställer en stabil båge och motståndskraft mot strömvariationer även vid arbete med långa förlängningskablar upp till 100 meter
- Fjärrstyrd strömjustering som tillval från: TIG-brännare, fotreglage, handfjärrreglage

Se [esab.com](http://esab.com) för ytterligare information

## Specifikationer

Modell	<b>ET 200iP PRO</b>
Primärspänning 1-fas	115/230 VAC ± 15 %, 1-fas, 50/60 Hz
Maximal uteffekt	200 A
Godkänd kVA	7 kVA
Energisparläge	50 W
Tomgångsspänning	78 V DC
Uteffekt vid MMA-svetsning vid 20 % intermittensfaktor vid 25 % intermittensfaktor vid 60 % intermittensfaktor vid 100 % intermittensfaktor	- 200 A/28,0 V 129 A/25,2 V 100 A/24,0 V
Uteffekt vid TIG-svetsning vid 25 % intermittensfaktor vid 60 % intermittensfaktor vid 100 % intermittensfaktor	200 A/18,0 V 129 A/15,2 V 100 A/14,0 V
Strömområde	10–200 A
Drifttemperatur	–10 till +40 ° C
Kapslingsklass	IP23S
Kontrollmärke	CE
Mått L x B x H	403 x 153 x 264 mm
Vikt	9,6 kg

## Beställningsinformation

Rogue ET 200iP PRO CE	0700500081
-----------------------	------------

I leveransen ingår strömkälla med 3 m nätkabel och stickkontakt, axelrem, 4 m TIG-brännare av SR-B 26-typ, en sats slitdelar inkl volframelektrod, 3 m återledarkabel med klamma.

## Tillval och tillbehör

Axelrem	0700500086
MMA 4 analogt fjärreglage inkl 10 m kabel	0700500084
Elektrodhållare Handy 200 A med 25 mm <sup>2</sup> , 3 m, OKC 50	0700006900
Återledarkabelsats, OKC 50, 3 m	0700006901
Återledarkabelsats, OKC 50, 5 m	0700006885
SR-B 26 TIG-brännare, luft, OKC 50, 4 m	0700025580
SR-B 26 TIG-brännare, luft, OKC 50, 8 m	0700025581
SR-B 26FX-R TIG-brännare, luft, OKC 50, fjärrstyrd, 4 m	0700025589
SR-B 26FX-R TIG-brännare, luft, OKC 50, fjärrstyrd, 8 m	0700025590
TIG-fotreglage, 4,5 m kabel och 8-stifts kontaktdon	W4014450



ESAB / esab.se

