

Kättingröjare FKR-152



- Kraftuttagsdriven smidig kättingröjare
- Klippning av diken och mittskiljeremсор
- Röjning längs skogsvägar och mellan träden i skogen.
- Klippning av kraftigt gräs eller mindre buskar upp till Ø10 cm

Kättingröjaren FKR-152 är försedd med kombifunktioner, som gör den mycket flexibel. Med de hydrauliska parallellarmarna kan maskinen skjutas ut en dryg meter i sidled jämfört med centrumplaceringen. Det gör att maskinen klarar av att utföra både röjning av vägens mittskiljeremсор när den är placerad i centrum, och vägrenar när den är utsvängd åt sidan. Dessutom är själva klipp huvudet hydrauliskt tippbar i en vinkel upp till 30°, så att den automatiskt kan anpassa sig till terrängen.

Maskinen är därför mycket lämpad till bevuxen mark och grusvägar, smala skogsvägar samt stigar genom tät vegetation och skiftande växtlighet.

Värdefulla detaljer



Hydraulicylinder för vinkling av klippdäcket upp till 30 grader för bra följsamhet. Kan med fördel köras i flytläget under arbetet, så att den anpassar sig till terrängen.



Hydraulisk sidoförskjutning med drygt 1 meter via de kraftiga parallellarmarna. Cylindern är försedd med en kulventil så att den kan låsas under transport.



Trepunktsfästet är tillverkat av ett kraftigt profilrör, som gör det mycket starkt och stabilt. Avstånden är som standard kat II och dragtapparna är för kat. II/III.



Fjädern till kollisionssäkring kan tryckas ihop upp till 15 cm och den sitter väl skyddad inne i profilröret. Fjädern kan spännas utifrån med den stora muttern.



Tekniska data:

Tekniska data:	FKR-152
Arbetsbredd	150 cm
Kättingar mm/antal	10/13 mm / 2 st
Krafttuttagsdriven	Ja
Krafttuttagsvarvtal	540 varv/min
Arbets hastighet	0-20 km/h
Sidoförskjutning	115 cm
Egen vikt	675 kg

 **Made in Denmark**

Importör:

Närlant
IMPORT AB

Filarevägen 8, 703 75 Örebro
Tel: 019 - 603 60 60,
www.narlant.se
E post: info@narlant.se

Tillverkare:

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132 · DK-9640 Farsø
T: +45 98 63 21 22
www.fransgard.dk

 **Fransgård**