

FSI H40

Brochure

Hydraulisk stubfræser til 50-75 l/min.

FSI H40 er en stubfræser til montering på gravmaskiner, knækstyrede minilæssere eller lignende maskiner. Den anbefalede gravmaskinstørrelse er 3-7 ton.

H40 monteres med redskabsfæste/kobling. Fræsebevægelsen foretages med den bærende maskine. Der medfølger hydraulikslanger og ulakeret topplade til påsvejsning af redskabsfæste.

Hydraulik

Kraftbehov	18-31 kW/25-42 hk
Olieflow	50-75 l/min.
Olietryk	Maks 250 bar
Tilslutninger	Tryk/retur: 1/2" ISO A Male Lækolie: 1/2" ISO A Female

Fræserhovedet

Fræserskive diameter	470 mm
Tandsystem	3 x drejbar
Tand	FSI 25
Antal tænder	16 stk.
Maks. Spåndybde	52 mm
Transmission	Direct drive
Fræseretning	Justerbar for hver 90 gr.
Ulakeret topplade	Standard



FSI H40

Brochure

Hydraulisk stubfræser til 50-75 l/min.

Dimension

Længde	840 mm
Bredde	630 mm
Højde	660 mm
Vægt	150 kg

Kapacitet

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

ø400 mm	12 min.
ø650 mm	25 min.
ø105 mm	75 min.

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.

