

Strängluftare

SV-2500 · SV-2500SE



Effektiv strängluftare för
både heltidslantbrukaren och
månkensbonden

Strängluftare SV-2500 · SV-2500SE



Presentation

Fransgård's trepunkts-burna strängluftare har utvecklats för bearbetning av många typer av grödor i både stora och små mängder och lägger en bred och jämn sträng utan föroreningar som t.ex. jord och stenar. Det underlättar den efterföljande bearbetningen av grödan samtidigt som grödans kvalitet förbättras.

Sedan introduktionen år 2003 har strängluftaren ständigt förbättrats till en ytterst effektiv och attraktiv produkt för både heltidslantbrukaren och månskensbonden som vill ha funktionella maskiner med hög kvalitet.



Effektiv strängluftare med värdefulla detaljer

Fransgård Maskinfabrik är marknadsledande för denna maskintyp. Vår mångåriga erfarenhet har parats med utvärderingen av viktig information från kundernas erfarenheter, vilket har möjliggjort kontinuerliga förbättringar som avsevärt ökat maskinens värde. Strängluftaren levereras i 2 olika varianter.

Som standard består båda modellerna av en robust konstruktion med flera effektiva funktioner. De 4 kilremarna, eller om man har valt kedjedrift som tillbehör, säkrar en optimal drift utan onödiga stopp. Den kraftiga rotorn försedd med effektiva pick-up pinnar i 6 rader och väl tilltaget avstånd (19 cm) till det omslutande höljet kan bearbeta mycket stora mängder av grödan. Det ger ett enastående flöde och förbättrar grödans kvalitet.

Modellen SV-2500 har dessutom ett fast trepunktsfäste, som kan snedställas och är försett med vridbara hjul. De stora strängskärmarna kan ställas in så att strängen kan flyttas upp till 80 cm.

Modellen SV-2500SE levereras med en hydraulisk sidoelevator. Med sidoelevatoren kan strängen flyttas ut till sidan med möjligheten att ställa in funktionen i 3 olika lägen. Det bästa resultatet uppnås, när materialet träffar mitt på elevatoren. Vid mycket stora mängder material kan man även välja att lyfta upp bandet helt och montera strängskärmarna (tillbehör).

Värdefulla detaljer



Trepunktsfäste som kan snedställas på SV-2500

SV-2500-modellen är försedd med extra kraftigt trepunktsfäste av valsad 4-kantprofil. Upphängningen kan snedställas så att strängen kan flyttas upp till 80 cm.



SV-2500SE är försedd med hydraulisk sidoelevatör

SV-2500SE-modellen är försedd med en hydrauliskt styrd sidoelevatör, som gör det möjligt att flytta strängen åt båda sidor, samtidigt som den kan ställas in i 3 positioner i vågrät position.



Vridbara hjul

SV-2500 har vridbara hjul, som ger en lugnare gång, när de vrids runt på marken. Hjulen justeras i höjddled utan att verktyg behövs, och en fjäder säkerställer att de alltid är infällda under transport.



Kraftig rotor med 6 rader av pick-up pinnar

Båda modellerna har en kraftig rotor, som är försedd med 72 pick-up pinnar fördelade i 6 rader. Med 19 cm till det omslutande höljet kan strängluftaren bearbeta mycket stora material mängder.




Fasta hjul

SV-2500SE är försedd med stora fast monterade hjul, som säkrar en lugn och stabil gång under arbetet.




Kilremsskydd

De 4 kilremmarna eller kedjedriften (tillbehör), säkrar optimal drift utan att maskinen behöver stoppas. De skyddas av ett kilremsskydd, som medger smörjning av lagren och justering av remspännaren utifrån.



Trepunktsfäste SV-2500SE

Det flexibla trepunktsfästet på SV-2500SE kan vridas i både sidled och upp/ner, vilket säkerställer att maskinen följer terrängen och ger en optimal uppsamling av materialet.




Större materialintag

På båda modellerna kan frontplåten på skölden demonteras, för att öka materialintagets storlek i maskinen med 10 cm – en stor fördel vid mycket stora material mängder.

Värdefulla detaljer

Stort urval av andra maskiner

Se mera på www.fransgard.dk



Strängskärm, SV-2500SE

På SV-2500SE kan sideelevatorm lyftas upp helt och i stället kan skärmar monterats, så att man kan köra materialet direkt igenom maskinen. Strängskärmarna är tillbehör som levereras i 2 utföranden.




Strängskärm, SV-2500

De stora strängskärmarna på SV-2500 formar en enastående sträng. Strängskärmarna kan ställas in i 6 olika fasta positioner med hjälp av en krok.



Lyftstropp

Båda modellerna är försedda med kraftiga lyftstroppar, som avlastar 3-punktsfästet under transport.




Kilremmar

4 st XPB-kilremmar säkrar ett stabilt flöde på båda modellerna, och remspännarens placering gör att du får ut ännu större effekt från remmarna.



Kedjedrift

Båda modellerna kan utrustas med kedjedrift (tillbehör), med penselmörjning och spännhjul som standard. Dessa maskiner har också en kardanknut med låstapp monterad vid kuggväxeln.



Pinnsäkring

Rotorn med de kraftiga pinnarna kan utrustas med pinnsäkringar som tillbehör. Satsen består av 6 st 5 mm stålvarjar med beslag, som skruvas fast på rotorn. (artikelnr 4236)

Tekniska data:

Modell:	SV-2500	SV-2500SE
Arbetsbredd	250 cm	250 cm
Transportbredd	300 cm	330 cm
Antal rotor	1 st	1 st
Rotordiameter	80 cm	80 cm
Rotorvarvtal vid 540 varv/min	485 varv/min	485 varv/min
Antal pick-up pinnar	72 st	72 st
Antal hjul	2 st	2 st
Däckdimension	16,5 x 6,5-8 / 6ply	18,5 x 8 / 6ply
Hydrauluttag	-	1 dubbelt + 1 enkelt
3-punktsupphängning	Kat II	Kat II
Kraftuttag varv/min	400-540	400-540
Effektbehov kW/hk	60 / 80	60 / 80
Arbets hastighet km/h	8-20	8-15
Egenvikt	710 kg	910 kg

Made in Denmark

En idealisk kombination av moderna bearbetningsmaskiner inkl. laser-skärare och erfarna hantverkare säkerställer att våra produkter uppfyller kundernas höga krav på hållbara och robusta maskiner.

Eftersom vi utvecklar, producerar och monterar maskinerna på vår egen fabrik i Danmark, kan vi snabbt ställa om produktionen efter kundernas önskemål.

Det ger en stor flexibilitet, som vi har blivit kända och högt värderade för hos våra kunder under många år. Genom den egna produktionen har vi ständig överblick över varje enskild order, så att kunderna får korrekt vara levererad på avtalad tid.

Det är dansk effektivitet och kvalitet, när den är som bäst.

Importör:

Närlant
IMPORT AB

Filarevägen 8, 703 75 Örebro
Tel: 019 - 603 60 60, Fax: 019 - 31 20 96
Webbadress: www.narlant.se
E-post: info@narlant.se

Tillverkare:

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132 · DK-9640 Farsø
T: +45 98 63 21 22
www.fransgard.dk

Fransgård