

FSI T27

Brochure

Stubfræser til traktor 35-80 hk

FSI T27 er til montering på traktorer og lignende maskiner med pto udtag.
Rammen med støtteben til 3-punkts ophæng (kat. 1/2), sikrer en stabilitet under fræsningen.
Alle bevægelser styres med joysticket, i boksen er der også mulighed for justering af hastigheden på svingbevægelsen.
Der medfølger joystick betjening og pto aksel.

Hydraulik

Kraftbehov	27-60 kW/35-80 hk
Olieflow	Maks 35 l/min
Olietryk	Maks 180 bar
Tilslutninger	Tryk + retur
Lynkoblinger	2 x 1/2"

PTO

PTO	540 omdr/min.
PTO aksel med friløb	Medfølger

Fræserhovedet

Fræserskive diameter	470 mm
Tandsystem	3 x drejbar
Tand	FSI 25
Antal tænder	16 stk.
Maks spåndybde	43,5 mm
Transmission	T-gear og kilerem
Sving	Hydraulisk sving
Udskud	Hydraulisk 300 mm

Fræseområde

Over jorden	400 mm
Under jorden	400 mm
Sving	1400-1750 mm (udskud)
Svinghastighed	Trinløs justerbar



FSI T27

Brochure

Stubfræser til traktor 35-80 hk

Betjening

Joystick betjening Elektro hydraulisk

Dimension

Længde 2000 mm
Bredde 1350 mm
Højde 1200 mm
Vægt 360 kg

Kapacitet

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

ø400 mm 6 min.
ø650 mm 12 min.
ø105 mm 35 min.

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.



