



ANDVÄNDING

Eni i-Sint 5W-30 är ett toppsyntetiskt smörjmedel med 'mid SAPS'-egenskaper för bensin- eller dieseldrivna bilar och kommersiella fordon, med eller utan partikelfilter (DPF) vid utblåset. Smörjmedlet tillåter de maximala intervaller för oljebyte som anges av tillverkarna.

KUND FÖRDEL

- Produktens egenskaper säkerställer bättre effektivitet och hållbarhet över tiden hos enheter för reduktion av avgasemissioner.
- Särskild uppmärksamhet i riktats på valet av råmaterialen i sammansättningen av produkten, vilket i alla driftsförhållanden ger motorn bästa skydd mot slitage och bildning av avlagringar.
- Smörjmedlet är särskilt flytande vid låga temperaturer, vilket underlättar kallstarter och möjliggör bränslebesparingar och reduktion av CO₂-emissioner.
- Basoljornas kvalitet ger en låg oljeförbrukning.

SPECIFIKATIONER GODKÄNNANDEN

- API SN
- BMW LL-04
- ACEA C3
- VW 504 00 + 507 00
- Porsche C30
- MB-Approval 229.51





EGENSKAPER

Boendet	Metod	Måttenhet	Gångbar
Utseende	APM 27	-	klar
Densitet vid 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	852
Viskositet vid 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	12.1
Viskositet vid 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	69
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	176
Viskositet vid -30°C	ASTM D 5293	mPa·s	6400
Flampunkt (COC)	ASTM D 92	°C	230
Flytpunkt	ASTM D 97	°C	-39
B. N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	6.9

