



[12,303in]
313mm

[7,087in]
180mm

[14,173in]
360mm

[19,831in]
504mm

[1,378in]
35mm
SPACE FOR
EXIT PIPES

[23,189in]
589mm

[9,980in]
254mm

[27,126in]
689mm

[1,142in]
29mm

[0,236in]
6mm

OPTIONAL

[17,626in]
448mm

TUTTI I MATERIALI E COMPONENTI NON DEVONO CONTENERE PIOMBO, MERCURIO, CADMIO, CROMO ESAVALENTE, BIFENILI POLIBROMURATI (PBB) O ETER DI DIFENILE POLIBROMURATO (PBDE).
(Direttiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 gennaio 2003)

**TOLLERANCE
-2 /+4 MAX
NORM (+0 /+2)**

DR30 + 3/4 SIDES FRAME + POSTERIOR FEET OPTIONAL							
Pos.	DENOMINAZIONE	Q	Materiale	Stato/Unific.	Peso	Codice	
Tolleranze generali		Caratteristiche speciali da P-PRO		Disegnato	Data	Scala	Cod. prov.
ISO 2768 - m		⊖ CRITICA ⊕ IMPORTANTE			20/03/18	1:10	Sost. #
		Via dei Ronchi, 11 - 47866 Sant'Agata Feltria (RN) Tel.+39 0541 848 030-Fax +39 0541 848 563			CODICE		
A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione senza la nostra autorizzazione							

E.C.
MODIFICHE
N° Data Dis.