

Monteringsanvisning lamphållare

Vi rekommenderar **svart kabel** eller använd medföljande **krympslang** kring elkabel.



Takmonterad

I samband med att vissa av våra kunder använder LED som ljuskälla har det uppstått problem med oxidation i lamphållaren vilket medför att lampan tappar kontakten. Anledningen till detta är att LED-lampor inte bildar så mycket värme som glödlampor eller halogen vilket håller fukten borta.

Vi har löst detta genom att börja takmontera lamphållarna.



- 1) Montera elkabeln, **gärna svart**, på lamphållaren
- 2) Fixera lamphållaren på det gängade röret med muttern och dra åt.
- 3) Kläm fast kabeln med metallklämmorna.
- 4) I botten av lykthuset finns en gängnippel, den kan man låta vara kvar.

Stående

Lamphållaren monteras i botten med gängnippel samt mutter och täcks sedan med plasthylsan.



Monteringsanvisning GLAS & GUMMILIST



GUMMILIST

I vissa fall kan det vara för trångt med gummilist längs hela glaset.

Montera gummilist i överkant (breda sidan) och på motsatt sida längs långsidorna, dock ej hela vägen ner då glaset ska få plats i botten på lykthuset.

Anledningen till att vi har börjat skicka med gummilist är för att vissa kunder har upplevt att glaset skallrar när det blåser.



GLAS

Skjut in glaset under taket på lykthuset och vik därefter in underkant på glaset. Glaset sänks ner så att den vilar i botten på lykthuset, gummilisten ska hamna mellan gjutjärnet och glaset.

Om ni har frågor tveka inte att ringa eller e-posta!

Kulturjern AB

08-267930

info@kulturjern.se