

# TEKNISKT DATABLAD

## LINOLJEFÄRG GRUND

Selder & Company AB 13.12.2021

[www.selder.com](http://www.selder.com)

Grundfärg för målning på alla ytor utomhus och inomhus. Tränger in i målningens grunden. Förhindrar påväxt.



### Torkar utmärkt, är dryg, hållbar och mögelresistent

Färgens viskositet är optimal och den innehåller mycket pigment - ett penseldrag täcker en stor yta. Bindemedlet - linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffinering - gör att färgen kan målas med lätt hand till täckande lager, torkar utmärkt, är hållbar och mögelresistent. Bindemedlet är biologiskt icke nedbrytbart och vattenavstötande. Det tränger in i underlaget och torkar genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning.

### Bruksanvisning

**Besök** vår hemsida [www.selder.com](http://www.selder.com) och beakta dess utförliga anvisningar.

### Gör så här

**Måla med lätt hand till täckande lager.**

**Förbehandla** målningens grunden enligt bruksanvisningen.

**Grundmåla** med Selder LINOLJEFÄRG GRUND. **Blanda** färgen och skaka burken så att färgen blir helt homogen. **Sörj** för god ventilation. **Späd inte ut** färgen, måla "direkt ur burken". **Måla** ett täckande lager av denna färg, sedan två täckande lager Selder slutstrykningsfärg.

**Penselmålning:** arbeta ut färgen, korsstryk för jämn yta. **Målning med spruta eller roller:** Arbeta noggrant för jämn yta. **Låt färgen torka** mellan strykningarna. **Måla inte** på fuktigt underlag, vid risk för regn eller om dygnstemperaturen understiger 5 grader. **Tvätta** penslar och rollers med stark såpa, skölj sprutan med lacknaffta.

### Sammansättning:

**Bindemedel:** Torkande (oxiderande) fettsyror av linolja.

**Pigment:** Maskinriven zinkoxid och titandioxid.

**VOC:** Luktfrött isoparaffin 20 % vol. < 160 g/l. VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010).

**Vikt:** 1,75 kg/l.

**Torktid:** Under ett dygn vid 20 °C och god ventilation.

**Åtgång:** 1 liter för 8–14 m<sup>2</sup> per strykning beroende på underlag.

**Förpackningar:** 0,45, 0,9 och 4,5 liters burkar.

**Säkerhet:** Består av oxiderande fettsyror som kan självantända. Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av LINOLJEFÄRG skall utan dröjsmål dränkas i vatten.

### VARNING

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter.

Undvik utsläpp till miljön.

Samla upp spill.

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsentreprenör.



Selder & Company AB  
Krivstagatan 11  
75323 Uppsala  
+46 73 0700 384  
atle@selder.com

