

PSFTM

- produktivitet och prestanda där det behövs mest

PSFTM 250/305/405/505 - Egenkylda svetspistoler
PSFTM 410w/510w - Vattenkylda svetspistoler

- 4 egenkylda svetspistoler
- 2 vattenkylda svetspistoler
- 2 slappaketslängder (3 m och 4,5 m)
- Ergonomiskt handtag för bästa komfort
- Fjärrinställning av 3 program (RS3)
- Flera svanhalsvinklar (möjliggör en komfortabel svetsposition och samtidigt ökar åtkomligheten)
- Tillbehör för punktsvetsning
- Mekanisk avtryckare
- Trådleddare för alla materialtyper och dimensioner
- Kontaktmunstycken av CuCrZr med lång livslängd
- Special Helix™ kontaktmunstycken för extra lång livslängd



Tekniska data

	Svetspistol	Max svetsström			Tråddiameter(mm)			Vikt (längd)	
		CO ₂	MIX Ar	Olegerad	Rostfri	Rörtråd	Alum. (styv)	3 m	4,5 m
Egenkylda	PSFTM 250	250A 60%	225A 60%	0,6 - 1,0	0,6 - 1,0	1,0	1,0	1,8 kg	2,5 kg
	PSFTM 305	315A 60%	285A 60%	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	2,5 kg	3,3 kg
	PSFTM 405	380A 60%	325A 60%	0,8 - 1,6	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6	3,1 kg	4,2 kg
	PSFTM 505	475A 60%	410A 60%	1,0 - 2,4	1,0 - 1,6	1,0 - 2,4	1,2 - 2,4	3,9 kg	5,3 kg
Vattenkylda	PSFTM 410w	400A 100%	350A 100%	0,8 - 1,6	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6	3,0 kg	3,9kg
	PSFTM 510w	500A 100%	440A 100%	1,0 - 2,4	1,0 - 1,6	1,0 - 2,4	1,2 - 2,4	3,3 kg	4,0kg

Beställningsinformation

	Svetspistol	Euro-anslutning		RS3 = 3-steps programväljare	
		Längd 3 m	Längd 4,5 m	Längd 3 m	Längd 4,5 m
Egenkylda	PSFTM 250	0368 100 882	0368 100 883	-	-
	PSFTM 305	0458 401 880	0458 401 881	-	-
	PSFTM 405	0458 401 882	0458 401 883	-	0458 401 893
	PSFTM 505	0458 401 884	0458 401 885	-	-
Vattenkylda	PSFTM 410w	0458 400 882	0458 400 883	0458 400 898	0458 400 899
	PSFTM 510w	0458 400 884	0458 400 885	0458 400 900	0458 400 901

Pistoltyp		PSF™ 250	PSF™ 305 PSF™ 410w	PSF™ 405 PSF™ 510w	PSF™ 505
slitdelar					
SVANHALS Egenkyld PSF™ 250 - 505	Acc. 0° Std. 45° Acc. 60°	0469 329 880 0366 315 880 0467 985 880	0469 333 880 0366 388 880 0467 988 881	0469 334 880 0366 389 880 0467 988 880	0469 335 880 0366 390 880 0467 989 880
SVANHALS Vattenkyld PSF™ 410w – 510w	Acc. 0° Std. 45° Acc. 60°		0458 403 886 0458 403 881 0458 403 884	0458 403 887 0458 403 882 0458 403 885	- - -
GASMUNSTYCKE Egen/vattenkylda Gångat	Koniskt Std. Rakt	0458 465 881 0458 464 881 0458 470 881	0458 465 882 0458 464 882 0458 470 882	0458 465 883 0458 464 883 0458 470 883	0458 465 884 0458 464 884 0458 470 884
SPRUTSKYDD Egen/vattenkylda gasmunst. 0458 471 002		0458 471 003	0458 471 004	0458 471 005	
PUNKTSVETSMUNST. egen/vattenkyld	0366 643 881	0366 643 882	0366 643 883	0366 643 884	
MUNSTYCKSADAPTER egenkyld	M6 M8 HELIX™ M7 HELIX™ M8	0366 314 001 0368 310 001 -	0366 394 001 (305) 0366 394 002 (410w) 0368 311 001 0366 394 002	0366 394 001 0366 394 002 0368 311 001 0366 394 002	0366 395 001 0368 312 001 0366 395 001
KONTAKTMUNSTYCKE M6 x 27 CuCrZr	<i>CO₂</i> 0,6 - 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 - <i>Mix/Ar</i> - 0,6 - 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 - 2,0 2,4	0468 500 001 0468 500 002 0468 500 003* 0468 500 004 0468 500 005* 0468 500 007* - - - - -	0468 500 001 0468 500 002 0468 500 003* 0468 500 004 0468 500 005* 0468 500 007* (305) 0468 500 008* 0468 500 009 0468 500 010 0468 502 003* 0468 502 004 0468 502 005* 0468 502 007* (410w) 0468 502 008* 0468 502 009 0468 502 010 -	0468 500 001 0468 500 002 0468 500 003* 0468 500 004 0468 500 005* 0468 500 007* 0468 500 008* 0468 500 009 0468 500 010 0468 502 003* 0468 502 004 0468 502 005* 0468 502 007* (405) 0468 502 008* 0468 502 009 (510w) 0468 502 010 0468 502 011 (510w) 0468 502 012 (510w)	- - - - - - - - - - 0468 502 003* 0468 502 004 0468 502 005* 0468 502 007* 0468 502 008* 0468 502 009 0468 502 010 0468 502 011 0468 502 012
KONTAKTMUNSTYCKE Se broschyr eller manual HELIX™ och nåbb.					* FINNS I 100-pack ART. NR 0468 500/502 -303, 305, 307
		3 m/4,5 m	3 m/4,5 m	3 m/4,5 m	3 m/4,5 m
TRÅDLEDARE Stålspiral för oleg. tråd och rörtråd	0,6 - 0,8 0,9 - 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4	0366 549 882/883 0366 549 884/885 - - - - -	0366 549 882/883 0366 549 884/885 0366 549 886/887 0366 549 888/889 0366 549 890/891 -	0366 549 882/883 0366 549 884/885 0366 549 886/887 (405) 0366 549 888/889 0366 549 890/891 (510w) 0366 549 898 (4,5 m – 510w) 0366 549 899 (4,5 m – 510w)	- 0366 549 884/885 0366 549 886/887 0366 549 888/889 0366 549 890/891 0366 549 898 (4,5 m) 0366 549 899 (4,5 m)
TRÅDLEDARE PTFE för Fe, Ss, Al Vid svetsning med Al skall sitinsatsen bytas till teflon	0,6 0,8 0,9 - 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0/2,4	0366 550 880/881 - - - - - -	- 0366 550 882/883 0366 550 884/885 0366 550 886/887 0366 550 888/889 0366 550 890/891 -	- 0366 550 882/883 0366 550 884/885 0366 550 886/887 0366 550 888/889 0366 550 890/891 0366 550 892/893 (510w)	- - 0366 550 884/885 0366 550 886/887 0366 550 888/889 0366 550 890/891 0366 550 892/893
PTFE keramisk trådledare (Beige) Full längd utan slitinsats	1,0 - 1,2 1,4 - 1,6	0457 969 882/883 -	0457 969 882/883 0457 969 884**	0457 969 882/883 0457 969 884**	0457 969 882/883 0457 969 884**



** Endast 3 m
Fet stil = standard vid lev.

ESAB AB
Box 8004
SE-402 77 GÖTEBORG SWEDEN
Phone: +46 31 50 90 00 Fax +46 31 22 04 49
E-mail: info@esab.se
www.esab.com

