

Meltolit Rentenn 99,9

DIN 1707: L-Sn99,9, EN ISO 3677: -
EN 29453: S-Sn99,9

Allmän beskrivning

Rent tennlod för koppar-, mässings och stålmetall legeringar. Meltolit Rentenn är för mjuklödning och gjutningar i plåtdelar. Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklödsflussmedel, Meltolit Z som bryter "oxiden" på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller. Tennlodet fungerar utmärkt där större spalter och ojämn fogpassning förekommer. Produkten användes inom ordinär finmekanik och gjutningar i tenn.

Arbetstemperatur	Gas	Hölje
232 °C	Ac/Ox-Propan Lödkolv	Solid / Massiv

Material Koppar,
kopparlegeringar,
mässing, stål.

Svetsgodsets egenskaper	R_m (Mpa)	R_p 0,2 (Mpa)	A_5 (%)	Densitet(g/cm ³)
		28		

Svetsgodsets Sammansättning %	Ag	Pb	Zn	Sn	Cu	Sb
				99,9		0,1

Förpackning	Dimension	1,5mm	2,0mm	3,0x 440mm	5,0x 440mm	7,0x 440mm	5x20x 440mm
Artikelnr.	Vikt/spole						
	100gram						
	250gram						
	500gram						
	1000gram	9M89160001					
SB-Pack - Stänger						9M89000001	



Meltolit AB
Södra Långebergsgatan 18
421 32 Västra Frölunda
Tel 031-748 52 25 • Fax 031-28 64 65
www.meltolit.se