



KU4125K

Artikelnr: KU4125K

LASTBRYTARE MED VRED 4 X 125A

Lastbrytare 4 x 125A med vred, avsedd som huvudbrytare i normcentraler och fördelningar. Brytarna kan även användas som motorbrytare och arbetsbrytare.

För montage på DIN-skena. Låsbara i frånläge.

Som tillbehör finns bl.a. normkåpan *KU34P102*, som används tillsammans med 2 valfria KU brytare och för

att på ett enkelt och smidigt sätt åstadkomma en reservkraftsomkopplare för normutförande.

Detaljer

Beteckning

KU4125K

Märkström vid 400/415 V AC

AC21: 125 A, AC22: 125 A, AC23: 63 A

Motorlast vid 400 V AC

30 kW

Spänningshållfasthet

8 Uimp/kV

Anslutningsarea

2,5-50 mm² Cu

Höjd från DIN-skena till vred

75 mm

Tillbehör

Normkåpa KU34P102, Hjälpkontakt VV1V, Paralleldon RV66 alt. RV80, Axel L200AD11, Vred LK115V, Terminal ANS3210 alt. ALKL50 alt. KKL1X50

Antal moduler

4

Märkström vid 110 V DC, 3p i serie

DC23: 80 A

Brytförmåga 400 V AC23

504 A

R.M.S vid försäkring enl. AC21

30 kA

Åtdragningsmoment

2,5 Nm

Material

PA66 och självslocknande enligt UL94V-0

E-nummer

2154261

EAN-nummer

6419410212110