

## 20 MM / H1Z2Z2-K 2X6 UV / R100



### Fördragen kabel för solpaneler.

Ett UV-beständigt och halogenfritt flexrör med kabel som är avsedd för installation av solpaneler. Kabeln är dubbelisolerad och halogenfri. Testad enligt EN 50618 samt vattenresistent. Olika färger på kablarna för lättare identifiering.

---

<b>E-nr:</b>	1414911
<b>Färg på flexrör</b>	Svart
<b>Färg på kablar</b>	Röd, Svart
<b>Förpackning</b>	Ring
<b>Kabeltyp</b>	H1Z2Z2-K/Solpanel
<b>Klassificering</b>	3342ICTA 3422
<b>Ledararea</b>	6,0 mm <sup>2</sup>
<b>Antal meter i förpackning</b>	100
<b>Vikt</b>	22 kg
<b>Solcell (H1Z2Z2-K)</b>	2x6

## Teknisk information

---

### Förpackning

Färg på flexrör	Svart
Färg på kabel	Svart, Röd
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	100 m
m/pall	2000 m

---

### Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Märkspänning kabel	1,0 kV AC / 1,5 kV DC

---

Självslocknande EPD	JA <a href="#">EPD_S-P-08324_xFlexWire</a>
------------------------	---

## Relaterade produkter



Skarvmuff med lås UV 20 mm  
BK

E-nr: 14 004 21



20 mm xSpeed UV 750N /  
R100

E-nr: 14 139 11



20 mm xSpeed UV 750N / R25

E-nr: 14 139 21



20 mm xSpeed UV 750N / R25

E-nr: 14 139 21